

/Türsprechanlagen/Zubehör/Module

NG-ACR RFID ZUGANGSEINHEIT



Der RFID Zutrittsleser NG-ACR ist rein auf IP Technologie aufgebaut, wodurch sie die Kosten für Installation, Verkabelung und auch für die Wartung wesentlich senkt. Sie unterstützt Karten oder andere Frequenzträger mit 125 kHz oder 13,56 MHz Standards.

RFID-Kartenlesegerät

Unterstützte Frequenzen:

13,56 MHz & 125 kHz

Unterstützte 13,56 Mhz-Karten (nur die Seriennummer der Karte wird ausgelesen - UID)

ISO14443A: Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, SmartMX, Ultralight, Ultralight C, SLE44R35, my-d move (SLE66Rxx), PayPass, Legic Advant
ISO14443B: Calypso, CEPAS, Moneo, SRI512, SRT512, SRI4K, SRIX4K, PicoPass, HID iCLASS

Unterstützte NFC-Geräte:

Smartphones mit NFC (HCE-Unterstützung notwendig) und der App 2N® Mobile Key, nur für Android 4.3 und höher

Unterstützte Karten 125 kHz:

EM4100, EM4102, HID Prox