

NG-FINGERABDRUCKLESER



IP-Zutrittsseinheit mit Fingerabdruckleser. Dank dem optischen Sensor garantiert diese Zutrittsseinheit maximale Sicherheit, hohe Zuverlässigkeit und eine schnelle Rückmeldung beim Einlesen der Fingerabdrücke der Benutzer. Der Leser funktioniert bei Innen- und Außeninstallationen bei jedem Wetter.

Technische Daten:

Audio

0,8 W / 8 Ohm

Audio Lautsprecher:

Schnittstellen

Stromversorgung:

12 V $\pm$ 15 % / 2A DC oder PoE

PoE:

gemäss Standard 802.3af (Class 0 - 12.95 W)

LAN:

10/100 BASE-TX mit Auto-MDIX, Lüsterklemme oder Pigtail RJ-45

Empfohlene Kabel:

Cat5e oder besser

Passivschalter:

NC/NO Kontakte, max. 30 V / 1 A AC/DC

Aktiver Ausgang des Schalters:

8 bis 12 V DC / max. 550 mA

Eingänge:

3 Eingänge - können im passiven oder aktiven Modus genutzt werden (-30 V bis +30 V DC)

Fingerabdruckleser

Sensor:

optischer Sensor, geschützt durch ein widerstandsfähiges Glas

Zuverlässigkeit:

Algorithmus zur Detektion von falschen Fingerabdrücken

Widerstandsfähigkeit:

widerstandsfähig gegen Wasser und Staub

Unterdrückung des umgebenden Lichtes

funktioniert auch bei direkter

Sonneneinstrahlung

Signalisierung:

akustisch und mit Hilfe einer mehrfarbigen LED-Diode

Abtastfläche

groß mit den Abmessungen 15,24 x 20,32 mm

Zertifizierung:

gemäß den FBI-Standards zertifiziert

Info@nsg.info / www.nsg.info
Kanelstadt 23, 26340 Zetel, Tel: 04453 / 9797747
NSG OEM Herstellung und Vertrieb